

Acompanhamento do trabalho de usinagem do virabrequim

## Instalação

- Sem dificuldade em qualquer retífica de virabrequim

## Leitura

- Com relógio comparador feita em 0,01 mm ou 0,001"

## Apalpadores

- Fabricados com pastilha de videa para longa durabilidade.

## Base

- Para fixação em superfície vertical ou horizontal e ajuste de verticalidade

## Garfo

- Tipo universal para medidas de 9,5 mm à 127 mm ou 3/8" à 5"

## Articulações

- De ajuste para cada geometria da máquina

## Reposição

- Peças de reposição do micrômetro hidráulico também disponível agora para você.

## Mola de retorno

- Tipo amortecedor hidráulico com deslocamento lateral, possibilitando a verificação de conicidade sem o deslocamento da mesa da máquina.

## Vantagens

- Usado durante a retificação, indica com precisão a medida final do colo e sua ovalização.
- Especial para acompanhamento do trabalho de usinagem do virabrequim.
- Elimina a interferência do desgaste do fuso da máquina.
- Não é preciso compensar o desgaste do rebolo.



Indica com precisão a medida final do colo e sua ovalização



Micrômetro contínuo hidráulico desmontado

Fotos meramente ilustrativas

(11) 3836-8588 Capital e Grande SP

0800 015 4001 Demais regiões

✉ contato@micromaquinas.com.br

[www.micromaquinas.com.br](http://www.micromaquinas.com.br)

Cartão  
BNDES

FINAME

Financiamento próprio em até 48 meses

Produção nacional

