MICRO máquinas

Desde 1954

BRUNIDORA DE CILINDROS

HIDRÁULICA - BR

BR

MICRO máquinas
Desde 1954

Brunidora de Cilindros Hidráulica

Clique na Máquina para acessar o site

1	O comando independente do brunidor permite eliminar eventuais casos de conicidade.
2	Os manípulos de regulagem do sistema de "fim-de-curso" controlam o deslocamento do brunidor.
3	O manípulo de regulagem do sobe e desce permite obter o ângulo ideal de brunimento.

Detalhe do Brunimento

www.micromaquinas.com.br (11) 96437-3311

BR

- Executa brunimentos nos cilindros através de um cabeçote expansível de pedras abrasivas.

- O bloco é alinhado através de movimentos laterais da mesa.

- Para as medições, durante o brunimento, remove-se o brunidor pressionando um botão no painel de comando.

Opcional	Acompanha a máquina			
Cabeçote brunidor manual de várias medidas CONSULTE!	2 Cavaletes 	2 Elementos de fixação	1 Mandril completo	Flexível para fluído de corte

Especificações Técnicas

Curso máximo	300 mm
Curso da mesa	850 mm
Distância máxima da mesa ao eixo	930 mm
Distância máxima da coluna ao eixo	310 mm
Velocidade do movimento alternativo	15 à 22 m/min
Rotação do brunidor	110 rpm
Dimensões da mesa	520 x 1.950 mm
Dimensões da máquina (mm)	2.630 (A) x 1.950 (C) x 1.300
Peso aproximado	1.000 Kg

ALTA PRODUTIVIDADE

Trabalha com brunidor comum de cremalheiras com duas pedras e dois feltros ou com brunidor especial ITALMICRO com cinco pedras e expansão semiautomática.

MICRO máquinas
Desde 1954

ITALMICRO

(11) 96437-3311 (11) 3836-8588

contato@micromaquinas.com.br

Micromaquinas micro_maquinas

Micromaquinas

www.micromaquinas.com.br

LINHAS DE CRÉDITO

Banco do Nordeste
BANCO DA AMAZÔNIA
CAIXA
BRDE
BANCO DO BRASIL
bradesco

FORMAS DE PAGAMENTO

12X no cartão SEM JUROS

Cartão BNDES

FINAME

FINANCIAMENTO PRÓPRIO EM ATÉ 48 MESES