


A Broqueadora de cilindros portátil está dentro dos mais rígidos conceitos de engenharia de produto, aliando qualidade e alta performance. Apresenta facilidade de operação, caracterizando-se ainda, pela alta precisão e variedade dos serviços executados em blocos e camisas de motores leves ou pesados.

O corpo principal é construído em uma única peça de ferro fundido especial tratado, com nervuras dimensionadas para garantir robustez, estabilidade e acabamento superior na superfície usinada.


Tem duas velocidades de usinagem, fim de curso regulável e retorno automático rápido. É equipada com dispositivo de centragem baseada em três pontos de contato e dispositivo de fixação, ambos de grande

Foto meramente ilustrativa

Acessórios e opcionais



- 1 1 micrômetro
- 2 1 suporte de micrômetro
- 3 3 jogos de porta-ferramenta
- 4 6 jogos de centradores 67/132 mm
- 5 2 ferramentas 8 mm
- 6 1 dispositivo de fixação
- 7 3 suportes de fixação



FAMOP



- Com fim de curso regulável, adequando-se à peça a ser usinada.
- Centragem rápida baseada em três pontos de contato.
- Retorno automático e de grande rapidez.

Especificações Técnicas

Diâmetro de usinagem	67 a 132 mm
Comprimento máximo de usinagem	245 mm
Velocidade do eixo árvore	330 ou 400 rpm
Velocidade de avanço	32 ou 45 mm/min
Potência do motor	0,75 cv
Velocidade do motor	1720 rpm
Altura	850 mm
Largura	280 mm
Comprimento	350 mm
Peso líquido	68 Kg

FLM-000018 06/2011



(11) 3836-8588 Capital e grande SP
0800 015 4001 Demais estados

www.micromaquinas.com.br

contato@micromaquinas.com.br